



-  Pantalla LED Exterior P3.9
-  Alto brillo 6500 Nits
-  Configuración Sencilla NovaLCT
-  Gran Facilidad de Montaje
-  Alta resistencia IP65
-  Peso Ligero
-  Diseño modular

Pantalla LED modular HX39 PRO. Alto brillo. RGB full color.

Ideal para eventos audiovisuales y medios publicitarios en entornos exteriores. Muy resistente y ligera gracias al chasis de aluminio fundido. Fácil instalación con los puntos de anclaje y el bumper de volado. Fuente de alimentación MEANWELL y tarjeta receptora NOVASTAR.

Flightcase incluido, para ubicar 6 paneles muy robusto y acolchado, para su óptimo transporte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pixel Pitch	3.91mm	Brillo	6500 Nits
Densidad Pixeles	65532/M2	Tasa de refresco	3840 Hz
Resolucion del Panel	128x256	Grado de protección IP	IP65
Dimensiones del Panel	1000x500	Ángulo de visión	160º / 120º
Dimensiones de los módulos	250x250	Consumo medio/máximo m ²	250/660 W/m ²
Vida útil del led	100.000 h.	Fuente de alimentación	MEANWELL
Peso del Panel	16 Kg	Tensión de Trabajo	100-240VCA
Material del chasis.	Aluminio	Tarjeta receptora	Novastar
Mantenimiento	Trasero	Escala de grises	16 bits

Servicio técnico propio. 2 años de garantía en todos los componentes.